


# PLENUM DE RACCORDEMENT ( adaptable sur unité gainable )

## SAMSUNG


## gamme Slim basse pression Type AC & NJ & AM\*

Plénum de soufflage avec volet de surpression



### Description :

- Plénum en acier galvanisé Ep.8/10éme.
- Emmanchement mâle sur les piquages.
- Fixation du plénum sur l'échangeur : par rivetage, vis,..... ( non fournies )
- Isolation intérieure Ep.10mm. Isolant ayant un classement au feu n° 09AN0183, suivant les Normes UNE EN ISO 11925 - 2:2002 & une en 13501-1:2007.



Plénum de reprise

Gamme	Type d'unité gainable compatible avec la taille
Mono split & Multi split	AC ... FBLDEH & NJ ... LHXEA
DRV * Gamme DVM	AM ... FNLDEH *

**OPTION 1 : Pour une installation avec régulation uniquement dans certaines zones du bâtiment à traiter ( exemple: Séjour en libre & 3 Chambres avec registres motorisés ), plénum avec un piquage latéral servant à raccorder un Bypass (Bypass non fourni, recyclage en boucle entre le plénum de soufflage et celui de la reprise) .**

TYPE	Unité gainable taille	COMPOSITION : Nombre des sorties & ø					Réf.	P.U H.T
		Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	BYPASS calibré en ø		
SOUFFLAGE avec sortie latérale pour raccordement à un Bypass	<b>052</b> compatible 71 * DRV 071		3			200	PSI / CS SLIM 52	187 . 00
	<b>071</b> compatible 52 * DRV 071	2	2			200	PSI / CM SLIM 71	205 . 00
REPRISE avec entrée latérale pour raccordement à un Bypass	<b>052</b> compatible 71 * DRV 071		2			200	PRI / CS SLIM 52	211 . 00
	<b>071</b> compatible 52 * DRV 071			2		200	PRI / CS SLIM 71	220 . 00

**OPTION 2 : Pour une installation avec régulation dans toutes les zones du bâtiment à traiter ( exemple: le Séjour et les 3 Chambres avec registres motorisés), Volet de surpression (Bypass) monté directement sur votre plénum de soufflage ; à raccorder sur diffuseur de surpression à positionner en partie commune.**

TYPE	Unité gainable taille	COMPOSITION : Nombre des sorties & ø					Réf.	P.U H.T
		Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	VOLET calibré en ø		
SOUFFLAGE avec volet de surpression latéral pour délestage dans partie commune	<b>035</b> compatible Multi 026 & 035 * DRV 045 , 056	3				200	PSI / CMS SLIM 35	216 . 00
	<b>052</b> compatible 71 * DRV 071		3			200	PSI / CMS SLIM 52	222 . 00
	<b>071</b> compatible 52 * DRV 071	2	2			200	PSI / CMS SLIM 71	240 . 00

**OPTION 3 : Pour une installation "basique" sans aucune régulation dans le bâtiment à traiter**

TYPE	Unité gainable taille	COMPOSITION : Nombre des sorties & ø					Réf.	P.U H.T
		Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	/		
SOUFFLAGE "basique"	<b>035</b> compatible Multi 026 & 035 * DRV 045 , 056		2			/	PSI / S SLIM 35	146 . 00
	<b>052</b> compatible 71 * DRV 071		3			/	PSI / S SLIM 52	152 . 00
	<b>071</b> compatible 52 * DRV 071	2	2			/	PSI / M SLIM 71	170 . 00
REPRISE "basique"	<b>035</b> compatible Multi 026 & 035 * DRV 045 , 056		2			/	PRI / S SLIM 35	160 . 00
	<b>052</b> compatible 71 * DRV 071		2			/	PRI / S SLIM 52	176 . 00
	<b>071</b> compatible 52 * DRV 071			2		/	PRI / S SLIM 71	185 . 00