

LIAISON DOUBLE tube isolé ivoire M1 – Anti U.V (Norme : 12735-1-2001)
 Descriptif : tube cuivre , perméabilité aux vapeurs M = 6500 / température de travail – 45 à + 100°C
 COURONNE DE 20ml , Emballage en carton individuel







Section	Réf.	P.U ht 20 ml	Ep. du cuivre		Ep. de l'isolant	
1/4 – 3/8	LSD 14 / 20	153 . 00	0.8	0.8	8	8
1/4 – 1/2	LSD 38 / 20	192 . 00	0.8	0.8	8	9
1/4 – 5/8	LSD 12 / 20	277 . 00	0.8	1.0	8	10
1/2 – 3/4	LSD 24 / 20	370 . 00	0.8	1.0	9	10
3/8 – 5/8	LSD 34 / 20	290 . 00	0.8	1.0	8	10

LIAISON SIMPLE tube isolé ivoire M1 – Anti U.V (Norme : 12735-1-2001)
 (tube cuivre , perméabilité aux vapeurs M = 6500 / température de travail – 45 à + 100°C
 COURONNE DE 25ml , Emballage en carton individuel

Section	Réf.	P.U ht 20 ml	Ep. du cuivre	Ep. de l'isolant
1/4	LS 14 / 25	85 . 00	0.8	8
3/8	LS 38 / 25	93 . 00	0.8	8
1/2	LS 12 / 25	164 . 00	0.8	9
5/8	LS 58 / 25	271 . 00	1.0	10

GOULOTTE CLIM


couleur beige clair



Descriptif.	REF.	P.U ht
Goulotte en PVC , de couleur sable avec bords extérieurs arrondis		
Goulotte en partie droite	ES G 04	18 . 00
Coude à 90° à plat	ESG 54	12 . 00
Coude à 90° pour angle interne	ESG 34	9 . 00
Coude à 90° pour angle externe	ESG 44	9 . 00
Terminal enjoliveur de finition angle à 90° (pour entrée ou sortie de mur)	ES G 74	13 . 00
Terminal enjoliveur de finition droit (pour entrée ou sortie de plafond)	ES G 84	8 . 00
Dérivation en "TE" à 90° (entrée et sortie égales)	ES G 92	17 . 00
Pièce de jonction (pour raccordement entre éléments droits)	ES G 24	5 . 00

EVACUATION CONDENSATS

Kit semi-rigide & rouleau flexible



TUBE SEMI-RIGIDE (unité gainable) Descriptif.	Diamètre de raccordement	REF.	P.U ht
Assemblage : tube et accessoires avec joints toriques intégrés , ne nécessitant pas de colle , montage rapide ! . KIT comprenant : - Tube semi-rigide de ø 20 en long. de 2,00 ml , Qté 4 + Coude à 90° de ø 20 , Qté 2 + Coude à 45° de ø 20 , Qté 2 + Réduction ø 25 / 20 Qté 1 + Manchon de raccordement lisse ø 24 / 20. Qté. 1 + Clips de fixation tube 20 Qté 8	Ø 20	AS 04 110	55 . 00



TUBE FLEXIBLE CANNELE Descriptif.	Diamètre de raccordement	REF.	P.U ht
- Permet le raccordement de ø 16 / 18 et 20 grâce à ses manchons prédécoupés , faisant office de réduction . - Couleur : blanc - Facilité de découpe tout les 1,50ml - Longueur totale : 25 ml. – sous carton distributeur .	Ø 16 / 18 et 20	AS 04 109	56 . 00