

## DIFFUSEUR A AILETTES COURBES

Piquage: Côté 90°

Type : GSC ( montage en plafond )




**Pack comprenant :** diffuseur 1 ou 2 voies + registre d'équilibrage + boîte à bouche isolée

**Description :**  
- Diffuseur en aluminium peint  
couleur RAL 9010  
- Fixation par batteuses

(montage rapide - autoporteur sur montage placo)

**Domaine d'utilisation :** - Diffuseur plafonnier + rideau d'air, montage au dessus de fenêtres ou baies vitrées pour les modèles GSC2V

**Livré avec :** - Diffuseur 1 OU 2 voies suivant choix  
+ Registre contre rotatif réglable par la grille  
+ Boîte à bouche isolée avec piquage sur le côté  
( emballage en carton individuel )



**PRIX UNITAIRE**  
1 VOIE

**PRIX UNITAIRE**  
2 VOIES

Dimensions en mm	PACK complet Diffuseur à 1 voie		PACK complet Diffuseur à 2 voies ( avec rideau d'air )		Commentaires : Profondeur boîte à bouche = 270mm (*330mm)		
	Réf.	P.U H.T	Réf.	P.U H.T	Piquage de côté ø de raccordement	Débit en M <sup>3</sup> /H	dB inférieur à :
300 x 100	PGSC 1V 30x10	81 . 00	PGSC 2V 30x10	88 . 00	160	170	< 17
400 x 100	PGS C 1V 40x10	100 . 00	PGSC 2V 40x10	106 . 00	160	200	< 15
500 x 100	PGSC 1V 50x10	114 . 00	PGSC 2V 50x10	119 . 00	200	250	< 18
600 x 100	PGSC 1V 60x10	121 . 00	PGSC 2V 60x10	126 . 00	200	350	< 17
300 x 150	PGSC 1V 30x15	101 . 00	PGSC 2V 30x15	110 . 00	160 ( ou 200 )	240	< 17 / (17)
400 x 150	PGSC 1V 40x15	116 . 60	PGSC 2V 40x15	128 . 00	200 ( ou 160 )	340	< 17 / (20)
500 x 150	PGSC 1V 50x15	145 . 00	PGSC 2V 50x15	148 . 00	200	400	< 15
600 x 150	PGSC 1V 60x15	150 . 00	PGSC 2V 60x15	161 . 00	1 x 200 ou 1 x 250*	400 / 500	< 13 / < 18
400 x 200 *	PGSC 1V 40x20 *	127 . 00	PGSC 2V 40x20	151 . 00	1 x 200 ou 1 x 250*	450 / 650	< 20 / < 24

(\*) Réf: PGSC 1V 40x20 aussi employée comme diffuseur de délestage, pour les installations ayant un volet de surpression sur le plénum de soufflage.

## DIFFUSEUR A AILETTES COURBES

Piquage: Opposé oblong

Type : GSC ( montage en plafond )



**Pack comprenant :** diffuseur 1 ou 2 voies + registre d'équilibrage + boîte à bouche isolée

**Description :**  
- Diffuseur en aluminium peint couleur RAL 9010  
- Fixation par batteuses

(montage rapide - autoporteur sur montage placo)

Domaine d'utilisation : - identique au descriptif ci-dessus

**IMPORTANT A LA COMMANDE :**

La fabrication de la boîte à bouche étant différente; nous préciser si le montage s'effectue sur un plafond en: PLAQUE DE PLATRE , BRIQUE , HOURDIS ou DALLE BETON

Si le renseignement ne nous est pas communiqué  
notre fourniture s'effectuera sur le standard : montage plaque de plâtre (placo)



**PRIX UNITAIRE**  
1 VOIE

**PRIX UNITAIRE**  
2 VOIES

Dimensions en mm	PACK complet Diffuseur à 1 voie		PACK complet Diffuseur à 2 voies ( avec rideau d'air )		Commentaires : Profondeur boîte à bouche = 230 mm		
	Réf.	P.U H.T	Réf.	P.U H.T	Piquage opposé oblong ø de raccordement	Débit en M <sup>3</sup> /H	dB inférieur à :
300 x 100	PGS C1 V OB 30x10	81 . 00	PGS C2 V OB 30x10	88 . 00	160	100	< 17
400 x 100	PGS C1 V OB 40x10	100 . 00	PGS C2 V OB 40x10	106 . 00	160	200	< 15
500 x 100	PGS C1 V OB 50x10	114 . 00	PGS C2 V OB 50x10	119 . 00	160	250	< 20
600 x 100	PGS C1 V OB 60x10	121 . 00	PGS C2 V OB 60x10	126 . 00	200	300	< 17
300 x 150	PGS C1 V OB 30x15	101 . 00	PGS C2 V OB 30x15	110 . 00	160 ( ou 200 )	240	< 17
400 x 150	PGS C1 V OB 40x15	116 . 60	PGS C2 V OB 40x15	128 . 00	200	340	< 17
500 x 150	PGS C1 V OB 50x15	145 . 00	PGS C2 V OB 50x15	148 . 00	200	350	< 17
600 x 150	PGS C1 V OB 60x15	150 . 00	PGS C2 V OB 60x15	161 . 00	250	400 / 500	< 13 / < 18