

GRILLES DE SOUFLAGE DOUBLE DEFLEXION

Type : GSDD (montage mural ou plafond)

Piquage: Côté 90°




Pack comprenant : grille soufflage + registre d'équilibrage + boîte à bouche isolée

Description : - Grille en aluminium peint couleur RAL 9010
- Fixation par batteuses
(montage rapide - autoporteur sur montage placo)

Domaine d'utilisation : - Soufflage mural ou plafonnier

Livré avec : - Grille double déflexion
+ Registre contre rotatif réglable par la grille
+ Boîte à bouche isolée avec piquage sur le côté
(emballage en carton individuel)



Dimensions en mm	Réf.	P.U H.T	Commentaires : profondeur boîte à bouche = 270mm (*330mm)		
			Piquage de côté ø de raccordement	Débit en M ³ /H	dB inférieur à :
300 x 100	PGSDD 30x10	90 . 00	160	200	<14
400 x 100	PGSDD 40x10	107 . 00	160	240	<15
500 x 100	PGSDD 50x10	128 . 00	160	300	<14
600 x 100	PGSDD 60x10	143 . 00	200	380	<16
800 x 100	PGSDD 80x10	175 . 00	200 ou 250	420 - 550*	<12 ou <18*
1000 x 100	PGSDD 100x10	204 . 00	2 x 200	700	<17
300 x 150	PGSDD 30x15	108 . 00	160	240	< 16
400 x 150	PGSDD 40x15	126 . 00	200	330	< 20
500 x 150	PGSDD 50x15	139 . 00	200	420	< 18
600 x 150	PGSDD 60x15	159 . 00	200 ou 250	480	<18
800 x 150	PGSDD 80x15	185 . 00	2 x 200 ou 1 x 250*	720 - 670*	<16 ou <16*
1000 x 150	PGSDD 100x15	216 . 00	2 x 200 ou 1 x 315*	800 - 900*	<17 ou <20*

Pour un raccordement avec piquage opposé à la grille de soufflage : fabrication spéciale nous le préciser à la commande.

GRILLES LINEAIRES A BARRES FRONTALES

Type : GSBL (montage plafond ou mural)

Piquage: Côté 90°




Pack comprenant : grille soufflage + registre d'équilibrage + boîte à bouche isolée

Description : - Grille en aluminium peint RAL9010,
- Fixation de la grille par batteuses ou par vis selon les modèles
(montage rapide - autoporteur sur montage placo)

Domaine d'utilisation : - Soufflage plafonnier & mural

Livré avec : - Grille linéaire à barres
+ Registre contre rotatif réglable par la grille
+ Boîte à bouche isolée avec piquage sur le côté
(emballage en carton individuel)



Dimensions en mm	Réf.	P.U H.T	Commentaires : profondeur boîte à bouche = 270mm		
			Piquage de côté ø de raccordement	Débit en M ³ /H	dB inférieur à :
300 x 100	PGSB 30x10	93 . 00	1 x ø 125 ou 1 x ø160	200	< 16
400 x 100	PGSB 40x10	115 . 00	ø 160	240	< 18
500 x 100	PGSB 50x10	122 . 00	ø 200	360	< 18
300 x 150	PGSB 30x15	116 . 00	ø 160	280	< 18
400 x 150	PGSB 40x15	139 . 00	ø 200	330	< 21
500 x 150	PGSB 50x15	152 . 00	ø200	420	< 20
600 x 150	PGSB 60x15	156 . 00	ø200	460	< 22
800 x 150	PGSB 80x15	164 . 00	2 x ø200	750	< 20

Pour un raccordement avec piquage opposé à la grille de soufflage : fabrication spéciale nous le préciser à la commande.