

CENTRALE DE GESTION ELECTRONIQUE PERRY

Système RADIO FREQUENCE (868Mhz)

Thermostat émetteur et Récepteur sans fil Multi zones (de 1 à 6 ou de 1 à 8 zones)



Centrale électronique CERX08/P



Descriptif: Centrale de gestion électronique pour gérer la température de plusieurs zones individuellement, de 1 à 6 zones pour la CERX06P et de 1 à 8 zones pour la CERX08P. Réception entre l'émetteur et le récepteur se fait par radio fréquence (sans fil).

Fonctionnement : La centrale électronique reçoit des informations émises par des émetteurs radio (thermostats sans fil) permettant l'ouverture / fermeture de registres motorisés , vannes , Mise en arrêt de votre installation dès lors que l'ensemble de vos zones sont arrivées à la température souhaitée , et remise en route automatique de votre installation dès qu'une zone est de nouveau en demande .
OU : peut commander uniquement des registres motorisés , vannes ,

Composants du système :

- 1 centrale électronique réceptrice + 1 barre relais (boîtier de câblage) type : CERX (+ réf. suivant modèle 6 ou 8 zones) .
- Plusieurs thermostats STANDARDS (en fonction du nombre de zones) de type : THTETX03
- OU : - 1 voire plusieurs thermostats avec afficheur programmable ayant la fonction MASTER type TH CRTX 03

Récepteur et composant par radio fréquence
(Montage thermostat sans fil, 868 MHZ)

Nombre de composants à commander
en fonction du nombre de zone :

Descriptif	Réf	PU.HT	4 zones	5 zones	6 zones	7 zones	8 zones
Récepteur 1 à 8 zones (saillie) + Barre relais (boîtier de câblage)	CERX 08 / P	448 . 00	XXXX	XXXX	XXXX	1	1
Récepteur 1 à 6 zones (saillie) + Barre relais (boîtier de câblage)	CERX 06 / P	427 . 00	1	1	1	XXXX	XXXX
2 TYPES DE THERMOSTATS AU CHOIX							
Thermostat électronique avec émetteur radio IP30	TH TETX 03	99 . 00	4	5	6	7	8
EN OPTION (dans ce cas de figure décompter 1 thermostat THTETX03)							
Thermostat programmable avec émetteur radio , configurable comme MASTER + autres fonctions . EXTRA PLAT - AVEC AFFICHEUR LCD	TH CRTX 03	118 . 00	1	1	1	1	1



Thermostat radio standard
(alim. 3Volts VCC , piles non fournies)
TH TETX 03



Thermostat radio avec programmation hebdomadaire et avec la fonction "MASTER"
TH CRTX 03
(alim. 3Volts VCC , piles non fournies)

CENTRALE DE GESTION ELECTRONIQUE PERRY

Système RADIO FREQUENCE (868Mhz)

Thermostat émetteur et Récepteur sans fil (Pour : 1 à 2 zones)



Centrale électronique CERX 02/P

Descriptif: Centrale de gestion électronique avec relais intégrés pour gérer la température de plusieurs zones (de 1 à 2) individuellement.

Nota : 2 centrales peuvent être juxtaposées afin de gérer de 1 à 4 zones , au-delà de 4 zones , l'emploi de centrale "CLIMSYSTEM" Multi zones peut s'avérer plus judicieux .

Fonctionnement : La centrale électronique reçoit des informations émises par des émetteurs radio (thermostats sans fil) permettant l'ouverture / fermeture de registres motorisés , vannes , clapets

Application : L'emploi de ce type de centrale est plus particulièrement adapté dans divers domaines tels que la climatisation , la ventilation , les planchers chauffants rafraîchissants.

Composants du système :

- 1 centrale électronique type : CERX02/P
- 1 à 2 thermostats STANDARDS (en fonction du nombre de zones) de type : THTETX03
- OU : - 1 à 2 thermostats avec afficheur programmable ayant la fonction MASTER type TH CRTX 03

Récepteur et composant par radio fréquence
(Montage thermostat sans fil, 868 MHZ)

Nombre de composants à commander
en fonction du nombre de zone :

Descriptif	Réf	PU.HT	VENTILATION / CLIMATISATION			
			1 zone	2 zones	3 zones	4 zones
Récepteur 1 / 2 zones (saillie)	CERX 02 / P	182 . 00	1	2	3	4
2 TYPES DE THERMOSTATS AU CHOIX						
Thermostat électronique avec émetteur radio IP30	TH TETX 03	99 . 00	1	2	3	4
Thermostat programmable avec émetteur radio , configurable comme MASTER + autres fonctions EXTRA PLAT - AVEC AFFICHEUR LCD	TH CRTX 03	118 . 00	1	2	3	4



Thermostat radio standard
(alim. 3Volts VCC , piles non fournies)
TH TETX 03



Thermostat radio avec programmation hebdomadaire et avec la fonction "MASTER"
TH CRTX 03
(alim. 3Volts VCC , piles non fournies)