

VENTILATION DOMESTIQUE - BOUCHE SOUFLAGE et EXTRACTION



MODELE : BV - PF2

MODELE : BZ - PF2



Description :

- Bouche en acier , revêtement en peinture époxy couleur blanc RAL 9010
- Equipée d'une cartouche coupe-feu , déclanchant à partir d'une température supérieure à 70°C.
- Fixation par pont de montage
- Réglage de l'ouverture du noyau central par l'extérieur

Domaine d'utilisation : - Réseau VMC insufflation soufflage mural ou plafonnier

BOUCHE D'EXTRACTION		Modèle : BV - PF2			
Equipé d'une cartouche Coupe-feu					
Ø de raccordement DN	Réf :	P.U Euros HT	Da	x	Débit en m3/h Mini / Maxi
Ø 100	V BV PF2 100	74 . 00	153	124	25 / 140
Ø 125	V BV PF2 125	80 . 00	182	129	40 / 190
Ø 160	V BV PF2 160	98 . 00	215	139	60 / 240
Ø 200	V BV PF2 200	144 . 00	257	142	80 / 340

BOUCHE D'INSUFFLATION		Modèle : BZ - PF2			
Equipé d'une cartouche Coupe-feu					
Ø de raccordement DN	Réf :	P.U Euros HT	Da	x	Débit en m3/h Mini / Maxi
Ø 100	V BZ PF2 100	78 . 00	153	124	20 / 130
Ø 125	V BZ PF2 125	85 . 00	182	129	30 / 160
Ø 160	V BZ PF2 160	106 . 00	215	139	50 / 200
Ø 200	V BZ PF2 200	152 . 00	257	142	70 / 280



BV-PF2

BZ-PF2



MODELE : LK

MODELE : KE



Description :

- Bouche en acier , revêtement en peinture époxy couleur blanc RAL 9010
- Fixation par pont de montage
- Réglage de l'ouverture du noyau central par l'extérieur

Domaine d'utilisation : - Réseau VMC insufflation soufflage mural ou plafonnier

BOUCHE D'EXTRACTION		Modèle : LK			
STANDARD acier					
Ø de raccordement DN	Réf :	P.U Euros HT	Ø D	Ø d	L Prof.
Ø 100	V LK 100	26 . 00	134	87	79
Ø 125	V LK 125	31 . 00	162	108	85
Ø 160	V LK 160	36 . 00	194	135	96
Ø 200	V LK 200	44 . 00	242	175	105

BOUCHE D'INSUFFLATION		Modèle : KE			
STANDARD acier					
Ø de raccordement DN	Réf :	P.U Euros HT	Ø D	Ø d	L Prof.
Ø 100	V KE 100	28 . 00	134	126	79
Ø 125	V KE 125	33 . 00	162	153	85
Ø 160	V KE 160	38 . 00	194	186	96
Ø 200	V KE 200	46 . 00	242	230	105



LK

KE

Description :

- Bouche en acier , revêtement en peinture époxy couleur blanc RAL 9005
- Fixation par anneau de montage
- Réglage de l'ouverture du noyau central par l'extérieur

Domaine d'utilisation : - Réseau VMC insufflation soufflage mural ou plafonnier

BOUCHE D'EXTRACTION ou D'INSUFFLATION		Modèle : SR			
STANDARD acier - Série économique					
Ø de raccordement øA	Réf :	P.U Euros HT	Ø C	Ø E	L Prof. / L1
Ø 99	V SR 100	16 . 00	75	137	60
Ø 124	V SR 125	20 . 00	100	161	60
Ø 159	V SR 160	24 . 00	130	218	70
Ø 199	V SR 200	36 . 00	157	248	70



MODELE : SR

Anneau de montage

