


VENTILATION DOMESTIQUE et TERTIAIRE - GRILLE DE REJET ou D'ENTREE D'AIR



MODELE : CXT



Description :


- Grille de rejet circulaire en Aluminium , peint blanc RAL 9010
- Equipée d'un grillage anti-volatiles
- Fixation par vis apparents non fournis

Domaine d'utilisation : - Réseau VMC rejet d'air vicié , prise d'air neuf

Ø de raccordement ø B	Réf :	P.U Euros HT	Ø A	Ep D / E	Débit en m3/h 45 dB(A)
Ø 125	CXT 125	31 . 00	155	25 / 3	200
Ø 160	CXT 160	38 . 00	190	25 / 3	325
Ø 200	CXT 200	47 . 00	230	25 / 3	508
Ø 250	CXT 250	71 . 00	280	28 / 3	795
Ø 315	CXT 315	108 . 00	350	20 / 3	1260



MODELE : GREX / T



- Utilisation / Emploi : - réalisation de réseau VMC , Chauffage , Climatisation
utilisation pour entrée ou rejet d'air , en mural ,

1) Grille en aluminium , finition anodisé : Pas d'ailettes de 25mm

- avec tôle d'obturation arrière avec piquage de raccordement monté .

- équipée d'un grillage anti-volatiles .

- équipée d'un contre cadre en acier galvanisé pour son scellement . (Prof. 35mm)

Fixation directe de la grille sur la réservation maçonnée , par la face extérieure (vis non fournis).

GRILLE DE REJET ou DE PRISE D'AIR NEUF Modèle : GREX T				
Aluminium anodisé , raccordement arrière				
Ouverture Réservation = dimensions + 30 mm				
Dimensions Largeur x hauteur	Réf :	P.U Euros HT	Tôle arrière avec piquage axé ø	Débit d'air (à 2,6m/s)
200 x 200	GREX T 200 x 200	73 . 00	1 x 160	170
300 x 300	GREX T 300 x 300	98 . 00	1 x 200	300
400 x 400	GREX T 400 x 400	118 . 00	1 x 200 ou: 1 x 250	300 / 450
500 x 400	GREX T 500 x 400	137 . 00	2 x 200 ou: 1 x 250	600 / 450
500 x 500	GREX T 500 x 500	158 . 00	1 x 315	720

Gaine flexible , classement M.0

Gaine super flexible , simple peau - (PU. La longueur de : 10ml)



Description : conduit très souple avec parois constituées de plusieurs plis en feuilles minces d'aluminium renforcées par un film polyester . Classement M0.

Domaine d'utilisation : Installations de ventilation à basse pression.

Conditionnement : Livré en carton individuel , longueur compressée de 0.60 m en emballage collectif , longueur extensible à 10 ml

Gaine : SUPER FLEXIBLE	Long. de :	Réf :	P.U euros HT
Ø 125	10 ml	SMO 125	40 . 00
Ø 160	en carton	SMO 160	49 . 00
Ø 200	individuel.	SMO 200	69 . 00
Ø 250	(Prix par palette nous consulter)	SMO 250	92 . 00

Collier de serrage monofil (Lot de 10 pièces)

- Utilisation / Emploi : - Collier de serrage pour conduit flexible et semi-rigide , sur piquage mâle .

- descriptif : Collier fabriqué à partir d'un fil en acier zingué , avec vis de serrage et écrou spécial .

Fixation sur piquage plat et accessoire mâle	Réf :	P.U euros HT
ø 125	COLLIER 125	17 . 00
ø 160	COLLIER 160	19 . 00
ø 200	COLLIER 200	23 . 00
ø 250	COLLIER 250	27 . 00