


VANNE D'ARRET 1/4 de tour , raccord direct sur tube - PLOMYCLICK

Diamètres en mm	Réf.	P.U H.T
Ø 16	K 125 16	18 . 30
Ø 20	K 125 20	19 . 60


VANNE D'ARRET 1/4 de tour , fileté femelle - PLOMYCLICK

Diamètres en mm	Réf.	P.U H.T
Ø 16 - 1/2	K 125 16 12	15 . 40
Ø 20 - 1/2	K 125 20 12	16 . 20


COLLECTEUR 1 entrée / 3 sorties 90° - PLOMYCLICK

Diamètres entrée / sorties en mm	Réf.	P.U H.T
3/4 / Ø 16 / 16 / 16	K 34 16 16 16	12 . 90
3/4 / Ø 20 / 16 / 16	K 34 20 16 16	14 . 60


COLLECTEUR 1 entrée / 4 sorties 90° - PLOMYCLICK

Diamètres en mm	Réf.	P.U H.T
3/4 / Ø 16 / 16 / 16 / 16	K34 1616 1616	17 . 30
3/4 / Ø 20 / 16 / 16 / 16	K34 2016 1616	18 . 40


COUPE TUBE PE-RT – PLOMYLAYER (& PLOMY PEX-EVAL)

Diamètres de coupe admissible en mm	Réf.	P.U H.T
Ø 16 / 20 / 25	08 / 01	43 . 00


CALIBREUR EBAVUREUR pour tube PLOMYLAYER (& PLOMY PEX-EVAL)

Pour Diamètres en mm	Réf.	P.U H.T
Ø 16 / 20 / 25 / 32	08 / 02	15 . 40


**CINTREUSE POUR TUBE MULTICOUCHE PLOMYLAYER
(recommandée pour le cintrage des tubes à partir du ø 25)**

Pour tubes diamètres en mm	Réf.	P.U H.T
Ø 10 / 12 / 14 / 16 18 / 20 / 22	08 / 03	408 . 00
Ø 16 / 20 / 26 / 32	08 / 04	736 . 00

