


PLENUMS SPECIAUX POUR UNITE GAINABLE

Adaptable sur appareillage : MIDEA

Unité intérieure concernée : Gainable type	REFERENCE D'UNITE INTERIEURE COMPATIBLE AVEC LA TAILLE (Tableau de correspondances)	
	1	Mono split MTA3-HRDNI



Plénum de soufflage




Plénum de reprise

Raccordement sans module de régulation sur votre installation

Taille Unité intérieure :	PLENUM DE SOUFFLAGE			PLENUM DE REPRISE		
	P.U HT	Réf :	Nb. de piquage :	P.U HT	Réf :	Nb. de piquage :
18	192 . 00	PSI / M MTA 18	2 x 200 + 2 x 160	168 . 00	PRI / S MTA 18	2 x 250
24	192 . 00	PSI / M MTA 24	2 x 200 + 3 x 160	168 . 00	PRI / S MTA 24	2 x 250
30	212 . 00	PSI / M MTA 30	2 x 250 + 3 x 160	188 . 00	PRI / S MTA 30	2 x 315
36	212 . 00	PSI / M MTA 36	2 x 250 + 3 x 200	188 . 00	PRI / S MTA 36	2 x 315
48	239 . 00	PSI / M MTA 48	4 x 250	188 . 00	PRI / S MTA 48	2 x 315
			Ou : 2 x 250 + 3 x 200	238 . 00	PRI / M MTA 48	4 x 250
60	239 . 00	PSI / M MTA 60	4 x 250	238 . 00	PRI / M MTA 60	4 x 250

FABRICATION SPECIALE POUR UNITE GAINABLE SUR RESEAU CIRCULAIRE



Trémie de soufflage

Sortie spéciale : TREMIE

pour raccordement sur réseau GAINÉ TEXTILE ou réseau GAINÉ SPIRALEE

Taille Unité intérieure :	PLENUM DE SOUFFLAGE			PLENUM DE REPRISE		
	P.U HT	Réf :	Nb. de piquage :	P.U HT	Réf :	Nb. de piquage :
48	363 . 00	TREMIE MTA 48	1 x ϕ 400 Axé	. 00	FAB	Nous consulter
60	363 . 00	TREMIE MTA 60	1 x ϕ 400 Axé	. 00	FAB	Nous consulter

INFO : trémie livrée nue (sans isolation) , piquage de raccordement axé sur la largeur et sur la hauteur de l'unité intérieure .