

VENTILO-CONVECTEUR - Série : SP

haute pression disponible

- Descriptif :

- Construction acier galvanisé.
- Echangeur à 2 rangs de batteries.
- Encombrement réduit, et puissance élevée.
- 3 vitesses de ventilation.
- Pression statique disponible jusqu'à 90Pa
- Raccordement électrique et hydraulique sur le côté gauche.
- Ventilateur 230V. – 50/Hz.

- Raccordement aéraulique: 2 sortes de plénums possible

- Plénum de soufflage et de reprise isolé avec sorties prédéterminées.
- version ALIZE pour des applications domestique.
- version ECO pour des bâtiments tertiaires.

- Régulation : 3 sortes de thermostat disponibles.

- Thermostat radio avec large afficheur LCD avec multifonctions
- Thermostat filaire avec large afficheur LCD avec multifonctions
- Thermostat économique



Taille	Réf :	P.U Euros HT
05	VEN SP 05	1 120 . 00
07	VEN SP 07	1 400 . 00
11	VEN SP 11	1 510 . 00
13	VEN SP 13	1 590 . 00
17	VEN SP 17	1 820 . 00
19	VEN SP 19	2 180 . 00
21	VEN SP 21	2 280 . 00

Ventilo-convecteur gainable série SP				05	07	11	13	17	19
Puissance Calorifique	Temp. entrée d'eau à 45°C / Δ 5°C Temp. 20°C int.	en G.V	Kw.	5.20	8.00	9.30	10.50	13.40	17.00
	Débit d'eau		l/h	900	1390	1600	1800	2310	2950
	Perte de charge eau		kPa	28	10	18	24	16	28
	Temp. entrée d'eau à 70°C / Δ 10°C Temp. 20°C int.	en G.Vit. en M. Vit. en P. Vit.		5.70 5.40 5.10	8.30 7.80 6.50	9.80 9.10 7.10	13.40 11.90 10.10	14.70 12.80 10.50	22.50 21.20 19.50
	Débit d'eau		l/h	490	713	828	1141	1253	1840
	Perte de charge eau		kPa	15	11	13	10	11	6
Puissance Frigorifique	Nb de rangées / batterie	Unit.	2	2	2	2	2	2	2
	Temp. entrée d'eau à 7°C / Δ 5°C Temp. 27°C int.	en G.Vit.	Kw.	4.50	7.60	9.00	10.40	12.80	16.00
	Débit d'eau		l/h	770	1540	1800	2200	2750	3270
Ventilation	Perte de charge eau		kPa	28	10	18	24	16	28
	Débit d'air	en G.Vit. en M. Vit. en P. Vit.	M3/h	840 780 720	1200 1010 810	1260 1150 870	1430 1230 1010	1700 1430 1130	2400 1600 1040
	Nb de vitesses de ventilation		Qté.				3		
	Pression statique disponible	en G.V	Pa				90		
	Pression sonore (à 1,5ml)		dB	46	49	50	52	53	55
	Puissance absorbée		W.	230	240	290	330	350	650
Raccords	Alimentation		Tension				230 / 1 / 50Hz		
	Hydraulique		Pouce		3/4			1"	
Dimensions		Largeur	mm	690		1050	1170		1370
	Encombrement	Hauteur	mm	295		295	325		375
		Profondeur	mm	445		615	700		760

Thermostats compatibles: (en Option)

Raccordement filaire : standard TH C 41 A

Raccordement filaire : avec afficheur & programmation TH C 130 ARR -

Radio fréquence : avec afficheur & programmation TH C 130 RFR