


Compatible : ATLANTIC Fujitsu “ Confort+ ”

▲ Plénums

Pour gainables types : | ARXG .. KHTAP (R32) | ARYG .. LHTB (R410) |

► Plénum de soufflage STANDARD

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Sortie Bypass	Réf :	P.U Euros HT
12 - 14	3 x 160	NON	PSI / S ARH 12	154 . 00
12 - 14	3 x 200	NON	PSI / S ARH 14	160 . 00
18 - 24 - 30	4 x 200	NON	PSI / M ARH 24	188 . 00
18 - 24 - 30	1 x 250 + 3 x 200	NON	PSI / M ARH 30	209 . 00
36 - 45 - 54	5 x 200	NON	PSI / M ARH 36	218 . 00
36 - 45 - 54	2 x 250 + 3 x 200	NON	PSI / M ARH 45	229 . 00



► Plénum de reprise STANDARD

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U Euros HT
12 - 14	2 x 200	NON	PRI / S ARH 14	147 . 00
18 - 24 - 30	2 x 250	NON	PRI / S ARH 24	162 . 00
36	2 x 315	NON	PRI / S ARH 36	198 . 00
36	4 x 200	NON	PRI / M ARH 36	214 . 00
36 - 45 - 54	4 x 250	NON	PRI / M ARH 45	228 . 00




ARXG .. KHTAP « Confort+ »
ARYG..LHTB « Confort+ »

Pour gainables types : | ARXG .. KHTAP (R32) | ARYG .. LHTB (R410) |

► Plénum de soufflage avec SORTIE BY PASS

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Sortie Bypass	Réf :	P.U Euros HT
12 - 14	3 x 160	en ø 200	PSI / CS ARH 12	176 . 00
12 - 14	3 x 200	en ø 200	PSI / CS ARH 14	186 . 00
18 - 24 - 30	4 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 24	214 . 00
18 - 24 - 30	1 x 250 + 3 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 30	222 . 00
36 - 45 - 54	5 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 36	238 . 00
45 - 54	2 x 250 + 3 x 200	en ø 250	PSI / CM ARH 45	258 . 00



► Plénum de reprise avec ENTREE BY PASS

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U Euros HT
12 - 14	2 x 200	en ø 200	PRI / CS ARH 14	178 . 00
18 - 24 - 30	2 x 250	en ø 200	PRI / CS ARH 24	194 . 00
36 - 45	2 x 315	en ø 200	PRI / CS ARH 36	228 . 00
36 - 45 - 54	4 x 200	en ø 200	PRI / CM ARH 36	230 . 00
45 - 54	4 x 250	en ø 250	PRI / CM ARH 45	270 . 00



ARXG .. KHTAP « Confort+ »
ARYG..LHTB « Confort+ »