



Pour gainables types : | Modèles R32 → CM . . F-N10 / F-N20 / F-N30 | Modèles R410A → CM . . N14 / N24 / N34

A raccorder sur le contact ON/OFF de votre unité intérieure (sur Mutli V – 4<sup>ème</sup> génération), ou pour plus de fonction ; prévoir de commander chez votre distributeur la carte pour contact sec de chez LG - Réf : PDRYCB 000

### ► Plénum de soufflage MULTIZONES


Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Thermostats RF	Réf :	P.U €uros HT
18	4 x 160	4 x TH115	PM UB 18 Z4	1600. 00
18 – 24 - 30	4 x 200	4 x TH115	PM UB 24 Z4	1680. 00
18 – 24 - 30	2 x 200 + 3 x 160	5 x TH115	PM UB 30 Z5	2050. 00
36 – 42	5 x 200	5 x TH115	PM UB 36 Z5	2080. 00
36 – 42	1 x 250 + 1 x 200 + 3 x 160	5 x TH115	PM UB 42 Z5	2140. 00



Plénum motorisé

### ► Plénum de reprise

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U €uros HT
18	2 x 200	1 x 200	PRI/CS UB 18 Z	188. 00
18 – 24 - 30	2 x 250	1 x 200	PRI/CS UB 24 Z	214. 00
36 – 42	2 x 315	1 x 200	PRI/CS UB 36 Z	220. 00
36 – 42	4 x 200	1 x 200	PRI/CM UB 42 Z	224. 00



CM . . F-N10 et CM . . N24  
MOYENNE PRESSION

Pour gainables types : | (R32) CL 09 et 12 F.N50 | (R410A) CB 09, 12 et 18 L.N22 | Dim. Unité gainable : 900 x 190 x 700

### ► Plénum de soufflage MULTIZONES

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Thermostats RF	Réf :	P.U €uros HT
09 – 12 - 18	2 x 160	2 x TH115	PM CL 12 Z2	1180. 00
09 – 12 - 18	3 x 160	3 x TH115	PM CL 12 Z3	1380. 00
09 – 12 - 18	3 x 200	3 x TH115	PM CL 18 Z3	1420. 00



Plénum motorisé

### ► Plénum de reprise

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U €uros HT
09 – 12 - 18	2 x 200	1 x 200	PRI/CS CL 18 Z	162. 00



Gainable Dim. 900 x 190 x 700  
BASSE PRESSION

Pour gainables types : | (R32) CL 18 F.N60 & CL 24 F.N30 | (R410A) CB 24 L.N32 | Dim. Unité gainable : 1100 x 190 x 700

### ► Plénum de soufflage MULTIZONES

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Thermostats RF	Réf :	P.U €uros HT
18 – 24	3 x 200	3 x TH115	PM CL 24 Z3	1440. 00
18 – 24	4 x 200	4 x TH115	PM CL 24 Z4	1710. 00



Plénum motorisé

### ► Plénum de reprise

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U €uros HT
18 - 24	2 x 200	1 x 200	PRI/CS CL 24 Z	192. 00



Gainable Dim. 1100 x 190 x 700  
BASSE PRESSION