


Pour gainables types : | SEZ – KD ... VA (mono-split) | PEFY – WP ... VMS 1 (DRV) | PEFY – P ... VMS 1-E (DRV) |

## ► Plénum de soufflage STANDARD

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Sortie Bypass	Réf :	P.U €uros HT
DRV 15-20-25-32	2 x 200	NON	PSI / S PEFY 32 VMS	146. 00
25	3 x 160	NON	PSI / S SEZ 25	152. 00
35 - 50	3 x 200	NON	PSI / S SEZ 35	155. 00
35 - 50	4 x 160	NON	PSI / M SEZ 50	169. 00



## ► Plénum de reprise STANDARD


Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U €uros HT
DRV 15-20-25-32	2 x 200	NON	PRI / S PEFY 20	146. 00
25	2 x 200	NON	PRI / S SEZ 25	146. 00
35 - 50	2 x 200	NON	PRI / S SEZ 35	154. 00
35 - 50	2 x 250	NON	PRI / S SEZ 50	162. 00

SEZ-KD... & PEFY-P...VMS  
**BASSE PRESSION**

Pour gainables types : | SEZ - KD ... VA (mono-split) |

## ► Plénum de soufflage avec VOILET DE SURPRESSION BY PASS

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Voilet Surpression	Réf :	P.U €uros HT
25	3 x 160	en ø 200	PSI / CMS SEZ 25	230. 00
35 - 50	3 x 200	en ø 200	PSI / CMS SEZ 35	233. 00
35 - 50	4 x 160	en ø 200	PSI / CMS SEZ 50	247. 00



## ► Plénum de reprise avec ENTREE BY PASS

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U €uros HT
25	2 x 200	en ø 200	PRI / CS SEZ 25	176. 00
35 - 50	2 x 200	en ø 200	PRI / CS SEZ 35	184. 00
35 - 50	2 x 250	en ø 200	PRI / CS SEZ 50	192. 00

SEZ-KD... & PEFY-P...VMS  
**BASSE PRESSION**