

MHC-75 et 96 HWD1N1(A) MIF- 224 et 280 D1N1R (mono)	MI2- ... T1DN1 (VRF)	-	-	-
--	-------------------------	---	---	---




MHC- 75 et 96 HWD1N1(A)  
MIF- 224 et 280 D1N1R  
(~4800m3/h)

Produits et caractéristiques	Réf :	Tarif € HT
Plénum de soufflage isolé – 4 x 315 (deux sorties en façade, une de chaque côté).	PSI / M HWD	304 . 00
Plénum de reprise isolé – 4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M HWD	314 . 00
Trémie de soufflage non isolée Diamètres : 500 / 560 / 630	TREMIÉ HWD 500 TREMIÉ HWD 560 TREMIÉ HWD 630	630 . 00 670 . 00 710 . 00
Caisson de reprise porte filtre isolé 2 Grilles à ailettes 45° Dim. 500 x 600	PRI / PF HWD	850 . 00


### Produits pour réseaux HAUTE PRESSION TERTIAIRE / VRF



Plénums de soufflage et de  
reprise isolés




Trémie de soufflage  
non isolée



MI2- 71 à 112 T1DN1  
(~1300 à 1900m3/h)

Produits et caractéristiques	Réf :	Tarif € HT
Trémie de SOUFFLAGE non isolée – Diamètre 355	TREMIÉ S 112 T1D	540 . 00
Trémie de REPRISE non isolée – Diamètre 355	TREMIÉ R 112 T1D	560 . 00
Caisson de reprise porte filtre isolé 1 Grille à ailettes 45° Dim. 600 x 400	PRI / PF 112 T1D	620 . 00



MI2- 140 et 160 T1DN1  
(~2200 et 2600m3/h)

Produits et caractéristiques	Réf :	Tarif € HT
Plénum de soufflage isolé – 4 x 250 (toutes les sorties en façade).	PSI / M 160 T1D	290 . 00
Plénum de reprise isolé – 4 x 250 (toutes les entrées en façade).	PRI / M 160 T1D	308 . 00
Trémie de soufflage non isolée Diamètres : 355 / 400 / 450	TREMIÉ 160 T1D 355 TREMIÉ 160 T1D 400 TREMIÉ 160 T1D 450	560 . 00 580 . 00 600 . 00
Caisson de reprise porte filtre isolé 2 Grilles à ailettes 45° Dim. 400 x 500	PRI / PF 160 T1D	820 . 00



Caisson de reprise  
porte-filtre isolé



MI2- 200 à 280 T1DN1  
(~4350m3/h)

Produits et caractéristiques	Réf :	Tarif € HT
Plénum de soufflage isolé – 4 x 315 (toutes les sorties en façade).	PSI / M 250 T1D	312 . 00
Plénum de reprise isolé – 4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M 250 T1D	314 . 00
Trémie de soufflage non isolée Diamètres : 450 / 500 / 560	TREMIÉ 250 T1D 450 TREMIÉ 250 T1D 500 TREMIÉ 250 T1D 560	600 . 00 630 . 00 670 . 00
Caisson de reprise porte filtre isolé 2 Grilles à ailettes 45° Dim. 500 x 600	PRI / PF 250 T1D	850 . 00



Exemple de montage



MI2- 400 à 560 T1DN1  
(~6500 à 7400m3/h)

Produits et caractéristiques	Réf :	Tarif € HT
Trémie de soufflage non isolée Diamètres conseillés : 560 / 630 / 710	TREMIÉ 450 T1D 560 TREMIÉ 450 T1D 630 TREMIÉ 450 T1D 710	1180 . 00 1260 . 00 1300 . 00
Caisson de reprise porte filtre isolé SPECIAL 4 Filtres cartonnés Dim. 500 x 400 sur glissière. Filtration G4. Accès aux filtres par le côté.	PRI / PF 450 T1D	1000 . 00