

# Plénums de régulation ZONING compatibles avec unités : LG (2022)

R32 →	CM (18/24) F N10	UM 30 F N10	UM (36/42) F N20	-	-
R410A →	CM (18/24) N14	UM 30 N14	UM (36/42) N24	-	-

## ► Plénum de régulation ZONING

Inclus : Plénum en acier galvanisé isolé, registres motorisés, bypass, thermostats radio, carte de régulation.

Raccordement : Contact sec du zoning ⇔ Carte additionnelle LG réf. PDRYCB 000 connectée sur le CN-CC de l'U.I.


Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec plusieurs sorties appairées sur le même thermostat.

Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec des thermostats filaires.



Plénum motorisé

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Zones / Thermostats	Réf :	Tarif € HT
18 - 24 - 30	4 x 160	4	PM / UB 18 Z4	1600.00
18 - 24 - 30	4 x 200	4	PM / UB 24 Z4	1680.00
18 - 24 - 30	2 x 200 + 3 x 160	5	PM / UB 30 Z5	2050.00
36 - 42	5 x 200	5	PM / UB 36 Z5	2080.00
36 - 42	1 x 250 + 1 x 200 + 3 x 160	5	PM / UB 42 Z5	2140.00



Dimensions unités :  
900 x 270 x 700  
1250 x 270 x 700

MOYENNE PRESSION

## ► Plénum de reprise (Adapté au plénum zoning).

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	Tarif € HT
18 - 24 - 30	2 x 200	1 x 200	PRI / CS UB 18 Z	188.00
18 - 24 - 30	2 x 250	1 x 200	PRI / CS UB 24 Z	214.00
36 - 42	2 x 315	1 x 200	PRI / CS UB 36 Z	220.00
36 - 42	4 x 200	1 x 200	PRI / CM UB 42 Z	224.00

→ Plénum de régulation ZONING - Plus d'informations à la page 4 ←

Documentation technique disponible sur notre site [www.dumonnet.fr](http://www.dumonnet.fr)