

Plénums de régulation ZONING compatibles avec unités : ATLANTIC & GENERAL – FUJITSU (2024/2025)

ARXG .. KLLA
ARYG .. LLT(B/.)

ARXG .. KML(A/B)
ARYG .. LML(E/A/.)

& équivalents DRV
ARXA / ARXD

-
-

-
-

► Plénum de régulation ZONING


Inclus : Plénum en acier galvanisé isolé, registres motorisés, bypass, thermostats radio, carte de régulation.

Raccordement : Contact sec du zoning ⇔ Plots 1 et 2 du bornier « EX IN ».

Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec plusieurs sorties appairées sur le même thermostat.

Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec des thermostats filaires.

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Zones / Thermostats	Réf :	Tarif € HT
7 – 9 – 12 – 14	2 x 200	2	PM / FUJ 12 Z2	1140. 00
7 – 9 – 12 – 14	3 x 160	3	PM / FUJ 12 Z3	1370. 00
7 – 9 – 12 – 14	3 x 200	3	PM / FUJ 14 Z3	1400. 00
18	3 x 200	3	PM / FUJ 18 Z3	1500. 00
18	1 x 200 + 3 x 160	4	PM / FUJ 18 Z4	1700. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	4 x 200	4	PM / FUJ 24 Z4	1810. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	1 x 250 + 3 x 160	4	PM / FUJ 30 Z4	1810. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	5 x 200	5	PM / FUJ 30 Z5	2030. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	1 x 250 + 1 x 200 + 3 x 160	5	PM / FUJ 36 Z5	2090. 00



↳ (i) page 4

Plénum motorisé



ARXG .. KLLA ou ARYG .. LLT
Gamme « Compact Confort »



ARXG .. KMLA ou ARYG .. LML
Gamme « Confort »

► Plénum de reprise isolé (Adapté au plénum zoning).

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	Tarif € HT
7 – 9 – 12 – 14	2 x 200	1 x 200	PRI / CS ARY 14	183. 00
18	2 x 200	1 x 200	PRI / CS ARY 18	198. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	2 x 250	1 x 200	PRI / CS ARY 24	200. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	2 x 315	1 x 200	PRI / CS ARY 30	• 229. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	4 x 200	1 x 200	PRI / CM ARY 36	239. 00
22 – 24 – 30 – 36 – 45	4 x 250	1 x 200	PRI / CM ARY 45	264. 00

ARXG .. KHTAP
ARYG .. LHTB

-
-

-
-

-
-

-
-

► Plénum de régulation ZONING


Inclus : Plénum en acier galvanisé isolé, registres motorisés, bypass, thermostats radio, carte de régulation.

Raccordement : Contact sec du zoning ⇔ Plots 1 et 2 du bornier « EX IN ».

Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec plusieurs sorties appairées sur le même thermostat.

Sur demande : Fabrication du plénum Zoning avec des thermostats filaires.

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Zones / Thermostats	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	3 x 160	3	PM / FUJ+ 14 Z3	1420. 00
18 – 22 – 24 – 30	4 x 160	4	PM / FUJ+ 18 Z4	1690. 00
18 – 22 – 24 – 30	4 x 200	4	PM / FUJ+ 24 Z4	1730. 00
18 – 22 – 24 – 30	5 x 200	5	PM / FUJ+ 30 Z4	2010. 00
36 – 45 – 54	5 x 200	5	PM / FUJ+ 36 Z5	2080. 00
36 – 45 – 54	1 x 250 + 1 x 200 + 3 x 160	5	PM / FUJ+ 45 Z5	2130. 00
36 – 45 – 54	6 x 200	6	PM / FUJ+ 54 Z6	2380. 00



↳ (i) page 4

Plénum motorisé



ARXG .. KHTAP ou ARYG .. LHTB
Gamme « Confort PLUS »

► Plénum de reprise isolé (Adapté au plénum zoning).

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	2 x 200	1 x 200	PRI / CS ARH 14	178. 00
18 – 22 – 24 – 30	2 x 250	1 x 200	PRI / CS ARH 24	194. 00
36 – 45 – 54	2 x 315	1 x 200	PRI / CS ARH 36	228. 00
36 – 45 – 54	4 x 200	1 x 200	PRI / CM ARH 36	230. 00
36 – 45 – 54	4 x 250	1 x 200	PRI / CM ARH 45	260. 00