

Plénums en acier isolés compatibles avec unités : ATLANTIC & GENERAL – FUJITSU (2024/2025)

ARXG .. KHTAP
ARYG .. LHTB

-
-


-
-

-
-

-
-


► Plénum de soufflage isolé

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Sortie Bypass	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	3 x 160	NON	PSI / S ARH 12	154 . 00
18 – 22 – 24 – 30	3 x 200	NON	PSI / S ARH 18	160 . 00
18 – 22 – 24 – 30	4 x 200	NON	PSI / M ARH 24	188 . 00
18 – 22 – 24 – 30	1 x 250 + 3 x 200	NON	PSI / M ARH 30	209 . 00
36 – 45 – 54	5 x 200	NON	PSI / M ARH 36	218 . 00
36 – 45 – 54	2 x 250 + 3 x 200	NON	PSI / M ARH 45	229 . 00



► Plénum de reprise isolé

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	2 x 200	NON	PRI / S ARH 14	147 . 00
18 – 22 – 24 – 30	2 x 250	NON	PRI / S ARH 24	162 . 00
36 – 45 – 54	2 x 315	NON	PRI / S ARH 36	198 . 00
36 – 45 – 54	4 x 200	NON	PRI / M ARH 36	214 . 00
36 – 45 – 54	4 x 250	NON	PRI / M ARH 45	228 . 00



ARXG .. KHTAP
ARYG .. LHTB
Gamme « Confort PLUS »


► Plénum de soufflage isolé avec SORTIE BY PASS

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Sortie Bypass	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	3 x 160	en ø 200	PSI / CS ARH 12	176 . 00
18 – 22 – 24 – 30	3 x 200	en ø 200	PSI / CS ARH 18	186 . 00
18 – 22 – 24 – 30	4 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 24	214 . 00
18 – 22 – 24 – 30	1 x 250 + 3 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 30	222 . 00
36 – 45 – 54	5 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 36	238 . 00
36 – 45 – 54	2 x 250 + 3 x 200	en ø 200	PSI / CM ARH 45	258 . 00



► Plénum de reprise isolé avec ENTREE BY PASS

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	Tarif € HT
12 – 14	2 x 200	en ø 200	PRI / CS ARH 14	178 . 00
18 – 22 – 24 – 30	2 x 250	en ø 200	PRI / CS ARH 24	194 . 00
36 – 45 – 54	2 x 315	en ø 200	PRI / CS ARH 36	228 . 00
36 – 45 – 54	4 x 200	en ø 200	PRI / CM ARH 36	230 . 00
36 – 45 – 54	4 x 250	en ø 200	PRI / CM ARH 45	270 . 00



ARXG .. KHTA

ARYG .. LHTA

ARXC .. GTEH (VRF)

-

-

ARXC .. GTEH / GTHA

ARHG .. LHTA

ARXA .. GLEHH

-

-

► Plénum de soufflage isolé

Gainable :	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Réf :	Tarif € HT
ARXG 45 et 54 KHTA ARYG 54 LHTA ARXC 36 à 60 GATH	4 x 250 (deux sorties en façade, une de chaque côté). *	PSI / M ARY 54	246 . 00
ARYG 72 et 90 LHTA	4 x 315 (toutes les sorties en façade).	PSI / M ARY 72	290 . 00
ARXC 72 et 90 GTEH	4 x 315 (toutes les sorties en façade).	PSI / M ARX 90	290 . 00
ARXC 96 GTEH	4 x 315 (toutes les sorties en façade).	PSI / M ARX 96	306 . 00



ARXG 45 et 54 KHTA
ARYG 54 LHTA
ARXC 36 à 60 GATH
Gamme « Confort »



ARYG 72 et 90 LHTA
Gamme « Confort »

* 4 volets d'équilibrage à prévoir, page 111.

► Plénum de reprise isolé

Gainable :	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Réf :	Tarif € HT
ARXG 45 et 54 KHTA ARYG 54 LHTA ARXC 36 à 60 GATH	4 x 250 (deux entrées en façade, une de chaque côté).	PRI / M ARY 54	254 . 00
ARYG 72 et 90 LHTA	4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M ARY 72	308 . 00
ARXC 72 et 90 GTEH	4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M ARX 90	308 . 00
ARXC 96 GTEH	4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M ARX 96	312 . 00



ARXC 72 et 90 GTEH
Gamme « VRF »



ARXC 96 GTEH
Gamme « VRF »