

Plénums et pièces compatibles avec unités tertiaires : MITSUBISHI ELECTRIC (2024/2025)

PEA – M ... LA(2) (monosplit)	PEFY – P ... VMHS - E (DRV)	-	-	-
----------------------------------	--------------------------------	---	---	---

► Plénum de soufflage isolé

Gainables :	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Réf :	Tarif € HT
PEA – M 200/250 LA(2) PEFY-P 200/250 VMHS-E	4 x 315 (toutes les sorties en façade).	PSI / M PEAM 200	• 363 . 00
	6 x 250 (quatre sorties en façade, une de chaque côté). *	PSI / M PEAM 250	• 416 . 00

* 6 volets d'équilibrage à prévoir, page 111.




► Plénum de reprise isolé

Gainables :	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Réf :	Tarif € HT
PEA – M 200/250 LA(2) PEFY-P 200/250 VMHS-E	2 x 400 (toutes les entrées en façade).	PRI / S PEAM 200	366 . 00
	4 x 315 (toutes les entrées en façade).	PRI / M PEAM 250	342 . 00



► Trémie de soufflage nue

Gainables :	Ø de raccordement :	Réf :	Tarif € HT
PEAD – M 100/125 JA(2) PEFY – M 71/125 VMA-A1	315	TREMIE PEAD 100 315	590 . 00
	355	TREMIE PEAD 125 355	590 . 00
PEAD – M 140 JA(2) PEFY – M 140 VMA-A1	355	TREMIE PEAD 140 355	650 . 00
	400	TREMIE PEAD 140 400	650 . 00
PEA – M 200/250 LA(2) PEFY-P 200/250 VMHS-E	450	TREMIE PEAM 200 450	600 . 00
	500	TREMIE PEAM 200 500	630 . 00
	560	TREMIE PEAM 200 560	670 . 00
	630	TREMIE PEAM 250 630	710 . 00



↳ (i) page 120

► Caisson de reprise isolé, équipé de grilles porte-filtre

Gainables :	Dimensions grilles	Réf :	Tarif € HT
PEAD – M 100/125 JA(2) PEFY – M 71/125 VMA-A1	2 x 500 x 400	PRI / PF PEAD 125	950 . 00
	2 x 600 x 400	PRI / PF PEAD 140	1 050 . 00
PEA – M 200 LA(2) PEFY-P 200 VMHS-E	2 x 500 x 600	PRI / PF PEAM 200	• 930 . 00
PEA – M 250 LA(2) PEFY-P 250 VMHS-E	2 x 500 x 500 + 2 x 500 x 300	PRI / PF PEAM 250	1 140 . 00



↳ (i) page 121

► Caisson de reprise isolé, filtre sur glissière, aspiration directe

Gainables :	Profondeur plénum	Réf :	Tarif € HT
PEAD – M 100/125 JA(2) PEFY – M 71/125 VMA-A1	300 à 400 mm	PRI / PFV PEAD 125	730 . 00
	300 à 400 mm	PRI / PFV PEAD 140	770 . 00
PEA – M 200/250 LA(2) PEFY-P 200/250 VMHS-E	300 à 400 mm	PRI / PFV PEAM 250	890 . 00



↳ (i) page 121

